

Levegő-víz hőszivattyú

Riello hőszivattyúk (Monoblokkos kivitel)



- Magas hatásfokú, inverteres hőszivattyú, R410A-val kiegészítve
- Ideális megoldást nyújt fűtésre, hűtésre és használati melegvíz készítésre egyaránt
- Alacsony energiafelhasználású szivattyú (alapfelszerelés)
- DC-inverteres technológia, dupla rotációs kompresszorral
- Magas COP és EER értékek
- Széles működési tartomány: -20°C fűtésnél és 46°C hűtésnél
- Maximális víz hőmérséklet: 60°C
- Több funkcióú távvezérlő és tágulási tartály (alapfelszerelés)
- HMV termelés lehetősége háromjártatú szelep segítségével
- Egyfázisú áram ellátás, minden modellhez (4 - 6 - 8 - 12 - 15 kW)
- A kínálat tartalmaz három fázisú modellt, ezek a 12 T - 15 T típusok
- Plug and play rendszerek, kompakt méretekkel
- Alacsony zaj kibocsátás szint



FŰTÉS / HŰTÉS / HMV INVERTER

CIKKSZÁM	MODELL	MÉRETEK MAG × SZÉL × MÉLY (mm)	NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (1)/(2) (kW)	ENERGIA OSZTÁLY		COP (1) / EER (2) ÉRTÉKEK
				55°C	35°C	
20099252	Nexpolar 4 kW	821 × 908 × 326	4,07 / 4,93	A ⁺⁺	A ⁺	4,15 / 4,20
20099253	Nexpolar 6 kW	821 × 908 × 326	5,76 / 7,04	A ⁺⁺	A ⁺	4,28 / 3,70
20099254	Nexpolar 8 kW	821 × 908 × 326	7,16 / 7,84	A ⁺	A	3,97 / 3,99
20099255	Nexpolar 12 kW	1363 × 908 × 326	11,86 / 13,54	A ⁺	A ⁺	3,95 / 3,66
20099398	Nexpolar 15 kW	1363 × 908 × 326	14,46 / 16,04	A ⁺⁺	A ⁺	4,09 / 3,85
20099399	Nexpolar TE* 12 kW	1363 × 908 × 326	12 / 13,50	A ⁺	A ⁺	4,30 / 4,15
20099400	Nexpolar TE* 15 kW	1363 × 908 × 326	15 / 16	A ⁺⁺	A ⁺	4,20 / 3,81

⁽¹⁾ külső hőmérséklet d.b. +7°C/ w.b. +6°C, víz hőmérséklete 30-35°C

⁽²⁾ külső hőmérséklet d.b. +35°C/ w.b. +24°C, víz hőmérséklete 23-18°C

* TE jelölés: 3 fázisú modell!

SPECIÁLIS TARTOZÉKOK

CIKKSZÁM	LEÍRÁS
20028567	Külső hőmérséklet érzékelő (OAT)